

ГВОЗДИ ОБОЙНЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры

Round coat nails.
Construction and dimensions

ГОСТ
4033—63


ОКП 12 7100

Дата введения

01.07.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры обойных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм	
Диаметр стержня d	Длина гвоздя l
1,6	12
	16
2,0	20

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 и длиной 20 мм:

Гвоздь 2×20 ГОСТ 4033—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283—75.
 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.
- (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей, $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг
1,6×12	0,180
1,6×16	0,213
2,0×20	0,462

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 571

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4033—48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283—75	2

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1356

6. Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—81, 4—88).